CLASSIC THULUR SM UTTO

Popis

CLASSIC THULUR SM UTTO je kombinovaný převodový a hydraulický olej na bázi základových olejů z rozpouštědlových rafinátů. Kvalitní základový olej a vysoký obsah aditiv zajišťují následující vlastnosti:

- *velmi vysoký a stabilní viskozitní index*
- *velmi nízký bod tekutosti*
- *vysoká oxidační stabilita*
- *velmi vysoká schopnost absorpce tlakových rázů*
- *vysoká odolnost a ochrana proti korozi, opotřebení a tvorbě pěny*
- *správné udržení součinitele tření pro „mokré brzdy“, spojky řazené pod zatížením a přídavné pohony*

Oblast použití

Speciálně vyvinutý univerzální olej pro mazání a přenos síly v kombinovaných hydraulických a převodových systémech ve většině zemědělských traktorů,nakladačů a rypadel.

Produktová data

Hustota při 15 °C	*0,871 kg/l*
Viskozita při 40 °C	*60 mm²/s*
Viskozita při 100 °C	*10,50 mm²/s*
Viskozitní index	*164*
Bod vzplanutí COC	*220 °C*
Bod tuhnutí	*-36 °C*

Kvalitativní specifikace

Jako převodový olej: API GL 4 SAE 80W
Jako hydraulický olej: HVLP 46, 68 dle DIN 51524 část 3

Výkonnost (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní)

Ford M2C 134 D
Massey Ferguson M 1135, M 1141, M 1143
John Deere J 20 C/D
International Harvester B6
Allison C-4
Case MS 1206, 1207, 1209, 1210
Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB nápravy)
Caterpillar TO-2
Renault 180596
New Holland NH 410 B
ZF TE-ML 05F

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.