



GLYSANTIN® G30®

GLYSANTIN® G30® je špičková chladicí kapalina bez obsahu silikátů. Tento produkt využívá technologii organických kyselin (OAT). Obsahuje organické inhibitory koroze k ochraně chladicího systému.

GLYSANTIN® G30® je zbarven do růžové barvy.

Schváleno pro použití v:

Audi (TL 774-D/F), Bentley (TL 774-D/F), DAF (MAT 74002), Deutz (DQC CB-14), Ferrari (> 2005), Lamborghini (TL 774-D/F), MAN (MAN 324 SNF), Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 325.3), Mercedes-Benz Truck & Bus (MB-Approval 326.3), Mini (2007-2011), MTU (MTL 5048), Porsche (TL 774-D/F), Seat (TL 774-D/F), SETRA (MB-Approval 325.3), Siemens, Skoda (TL 774-D/F), Volkswagen (VW) (TL 774-D/F)

Vyhovuje:

Alfa Romeo (> 2006), Aprilia, Chrysler (> 2011), Citroen (> 1993), Dacia (> 2005), Daewoo, Daihatsu (> 1979), Fiat (> 2005), Ford (> 1998), Fuso, Gilera, GMC, Harley-Davidson, Hitachi, Honda (> 1983), Honda Motorbike

Hyundai (> 1982), Iveco (> 01/2014), Jaguar (> 1999), Kawasaki, KIA (> 1991), KTM, Kymco, Lancia (> 2005), Land Rover (> 1998), Lexus (> 1994), Lotus (> 2000), Mitsubishi (> 1982), Nissan (> 1982), Peugeot (> 1993), Peugeot Motorbike, Piaggio, Renault (> 1995), Renault Truck, Rover (> 1982), Subaru (> 1977), Suzuki (> 1981), Suzuki Motorbike, SYM, TGB, Toyota (> 1978), Triumph, Volvo Construction, Volvo Trucks (> 2006), Yamaha

GLYSANTIN® G30® splňuje také následující specifikace pro chladicí kapaliny:

AS 2108-2004, ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS6580:2010, CUNA NC 956-16, AFNOR NFR 15-601, JIS K 2234:2206, SAE J1034, ÖNORM V 5123, SANS 1251:2005 and China GB 29743-2013

K dispozici v:

GLYSANTIN® G30®

GLYSANTIN® G30® Ready Mix

Balení

Číslo položky

EAN code

1,5 L balení	50604924	4014439013483
20 L kanystr	54212218	4014439000537
60 L soudek	53115898	4014439106024
210 L sud	53115951	4014439106192

1,5 L balení	50446650	4014439010444
5 L balení	50446838	4014439010451

Status: 27-02-2019

A brand of

BASF
We create chemistry