

MOL Hykomol K 80W-90

automobilový převodový olej



MOL Hykomol K 80W-90 je vícestupňový automobilový převodový olej, vyrobený ze základových olejů, které byly připraveny pomocí moderních procesů rafinace ropy, za použití přísad s kombinovaným účinkem.

Použití



Diferenciály užitkových vozidel

Diferenciály a převodovky průmyslových a stavebních strojů

Hypoidní převody

Diferenciály osobních vozů a lehkých užitkových vozidel

Řídící jednotky

Nápravy a rozvodovky

Valivá ložiska mazaná olejem

Vlastnosti a výhody

Vynikající zatížitelnost

Nedochází k narušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení, chrání proti zadření

Vysoce účinný systém EP aditiv

Vynikající ochrana proti opotřebení i u převodů vystavených extrémně velkým zatížením

Nízká tendence k pěnění

Souvislý, stabilní mazací film, i při vysokých otáčkách

Vynikající ochrana proti korozi

Dlouhá životnost převodů a nižší náklady na údržbu

Vynikající oxidační stabilita

Umožňuje aplikaci s dlouhým výměnným intervalem

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 80W-90
ZETOR
API GL-5
MIL-L-2105D

Vlastnosti

Vlastnosti	Typické hodnoty
Hustota při 15°C [g/cm ³]	0,895
Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	143
Kinematická viskozita při 100 °C [mm ² /s]	14,6
Viskozitní index	101
Bod tekutosti [°C]	-27
Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland) [°C]	230

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.

Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1

Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878

E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: <http://molcesko.cz>

Poslední revize: 2021.11.29 10:27

1 / 2 Strana.

Verze: 026.038.000

MOL Hykomol K 80W-90

automobilový převodový olej



Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.

Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající se produktů z minerálních olejů.

Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.

Převodové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatečné přidání mýdla mít za následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.

Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.

V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců

Doporučená teplota skladování: max. 40°C