

Q8 Rubens WB blau

Plastické mazivo

Použití

Víceúčelové plastické mazivo na bázi lithného komplexu pro vysoce zatěžovaná kluzná a valivá ložiska v průmyslu a automobilismu. Průmysl: zařízení pro zpracování asfaltu, papírenský průmysl, průmysl zpracování oceli a hliníku a ostatní stroje pracující při vysokých teplotách. Automobilismus: Ložiska kol vysoce zatěžovaných užitkových vozidel a autobusů i ložiska kol s kotoučovými brzdami.

Aplikace

Q8 Rubens WB blau se používá v průmyslových a automobilových aplikacích. Je doporučen pro silně zatížené kluzné a třecí plochy ložiska, pouzdra a čepy v průmyslových aplikacích, terénní zařízení, stavební zařízení, automobilové vybavení (Volvo standard 97720), námořní aplikace a zemědělská zařízení.

Schválení a doporučení

DIN 51502 KP 2 N-30;
ISO 6743 L-XCCIB2;
Volvo 97720;
Typ zpevňovačů Lithný komplex;
Konzistence NLGI 2

Přednosti

- Vysoký bod skápnutí.
- Optimální ochrana proti opotřebení.
- Použití v širokém teplotním rozsahu.
- Vynikající stabilita mazacího filmu.
- Velmi vhodný pro použití v široké škále aplikací.
- Optimální mazací vlastnosti.
- Mimořádně odolný proti korozi.

Vlastnosti	Metoda	Jednotka	Hodnota
Typ mýdla			lithný komplex
Barva	vizuálně		modrá
Konzistence, třída NLGI	NLGI		NLGI 2
Mechanická stabilita, 25 °C, po 60 dvojdvořících	ASTM D217	0,1 mm	280
Kinematická viskozita základového oleje při 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	210
Bod skápnutí	ASTM D566	°C	300
Korozní účinek na měď, 24 h, při 100 °C	ASTM D4048		vyhovuje
Čtyřkuličkový test, svařové zatížení	IP 239	N	2700

Uvedené vlastnosti jsou charakteristické pro současnou produkci a mají pouze informativní charakter.