SHERON Thermofreeze

Charakteristika výrobku:
Teplonosné antikorozní médium s nízkým bodem tuhnutí do všech druhů topných systémů.

Vzhled a vlastnosti:
SHERON Thermofreeze je světlezelená kapalina bez zápachu, mísitelná s vodou v každém poměru. Obsahuje monopropylenglykol, inhibitory koroze, stabilizátory a odpěňovač. Neobsahuje dusitany, fosfáty a aminy. Technické parametry výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním datovém listu.

Použití:
SHERON Thermofreeze se používá po příslušném naředění vodou jako teplonosné médium pro systémy ústředního vytápění, které chrání před poškozením mrazem a před korozními účinky vody. Při použití v systémech s nuceným oběhem je nutno se řídit pokyny jejich výrobce. Těsnění spojů musí být odolná působení glykolů. Životnost inhibitorů koroze je u vodou zředěného SHERON Thermofreezu po naplnění do topného systému 2-3 roky, případně i více - závisí na konstrukci systému a jeho stavu. Odpar vody ze systému se doplňuje před každou zimní sezónou; po doplnění doporučujeme zkontrolovat bod tuhnutí náplně.

Doporučené ředění:

Objemové díly Thermofreeze	Objemové díly Demineralizovaná voda	Bod tuhnutí (^{0}C)
16	84	-5
26	74	-10
34	66	-15
40	60	-20
45	55	-25
50	50	-32

Bezpečnostní opatření:
Nebezpečný při požití, při manipulaci používejte gumové rukavice, nejezte, nepijte, nekuřte. Zbytky kapaliny nevylévejte do kanalizace.

První pomoc:
V případě požití vyhledat lékařskou pomoc a předložit etiketu nebo obal výrobku.

Přeprava a skladování:
SHERON Thermofreeze se přepravuje a skladuje v původních obalech v souladu s příslušnými předpisy.

Servisní služby:
Zákazníkovi zajišťujeme bezplatný poradenský a technický servis.

Balení:
3 litry, 5 litrů, 25 litrů, 200 litrů, volně