CLASSIC HAMDIR UM 10, 22, 32, 46, 68, 100

Popis

CLASSIC HAMDIR UM 10, 22, 32, 46, 68, 100 vyhovují normě DIN 51 524 část 2 a jsou to vysokovýkonné hydraulické oleje s EP přísadami. Jsou používány zejména v hydraulických zařízeních s hydrostatickými převody, kde provozní podmínky mohou dosahovat vysokého termického zatížení a kde hydraulická čerpadla a hydraulické motory z důvodů své konstrukce nebo provozních podmínek vyžadují hydraulické oleje s přísadami ke snížení opotřebení.

Oblast použití

CLASSIC HAMDIR UM 10, 22, 32, 46, 68, 100 překonávají svými vlastnostmi požadavky kladené na hydraulické oleje HLP podle DIN 51 524 část 2 a také požadavky na mazací oleje CLP dle DIN 51 517 část 3 a mohou být použity také jako převodové a oběhové oleje. CLASSIC HAMDIR UM 10, 22, 32, 46, 68, 100 si zachovávají neutrální vlastnosti vůči použitým těsnicím materiálům.

Produktová data

	HAMDIR UM 10	HAMDIR UM 22	HAMDIR UM 32	HAMDIR UM 46	HAMDIR UM 68	HAMDIR UM 100
Hustota 15°C	0,855 kg/l	0,870 kg/l	0,875 kg/l	0,878 kg/ l	0,882 kg/ l	0,888 kg/l
Viskozita 40°C	10,2 mm²/s	22,5 mm²/s	31,8 mm²/s	46 mm²/s	69,5 mm²/s	100 mm²/s
Viskozita 100 °C	2,8 mm²/s	4,4 mm²/s	5,4 mm²/s	6,8 mm²/s	8,9 mm²/s	11,1 mm²/s
Viskozitní index	90	100	100	100	100	95
Bod vzplanutí COC	160 °C	165 °C	190 °C	200 °C	215 °C	245 °C
Bod tuhnutí	-31 °C	-29 °C	-27 °C	-27 °C	-25 °C	-22 °C

Kvalitativní specifikace

DIN 51524 část 2

Výkonnost

FZG-Test A/8.3/90 stupeň zatížení *>10*

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

CLASSIC
www.classic-oil.de