CLASSIC FENJA UL 2 EP

Popis

CLASSIC FENJA UL 2 EP je přirozeně zbarvený mazací tuk na bázi minerálního oleje s litným mýdlem a s přídavkem účinných EP přísad.

NLGI třída

2

Použití

CLASSIC FENJA UL 2EP je univerzálně použitelný pro mazání motorových vozidel, stavebních a průmyslových strojů.

Vlastnosti

- *Dobrá odolnost proti korozi*
- *Oxidační stabilita*
- *Odolnost proti vodě*
- *Přilnavost*
- *Vysoká absorpce tlakových rázů*
- *Stabilita při hnětení*

Kvalitativní třída

KP2K-30 podle DIN 51502

Technická data

Pracovní teploty	*-30 až +130 °C*
Krátkodobá pracovní teplota	*150 °C*
Bod skápnutí (DIN ISO 2176)	*ca. 195 °C*
Penetrace po prohnětení (DIN ISO 2137)	*265 až 295 1/10 mm*
Stálost ve vodě (DIN 51 807 T1)	*1 - 90*
Ochrana proti korozi (DIN 51 802)	*korozní stupeň 0*
Korozní účinek na měď	*1 – 100*
Viskozita základového oleje při 40 °C (DIN 51 562)	*ca. 120 mm²/s*
Mýdlová báze	*Li-12-hydroxystearát*
VKA-Svářeci sila (DIN 51 350/T.-4)	*2400 N*
Označení (DIN 51 502)	*KP 2 K-30*

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vedomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.