CLASSIC ILSAN BM 68, 220

Popis

CLASSIC ILSAN BM 68, 220 jsou oleje pro kluzná vedení a vodicí dráhy (Typ CGLP) na bázi vysoce kvalitních základových olejů připravených rozpouštědlovou rafinacía na bázi speciálních aditiv. Kromě mnoha aditiv (např. proti korozi, EP přísady), obsahují aditiva, která bezpečně zamezují jevu Stick-Slip.

CLASSIC ILSAN BM 68, 220 jsou oleje pro kluzná vedení a vodicí dráhy (Typ CGLP), které mají vysokou přilnavost a vynikající snášenlivost s vodoumísitelnými chladícími kapalinami. CLASSIC ILSAN BM 68, 220 jsou oleje pro kluzná vedení a vodicí dráhy (Typ CGLP), které účinně chrání povrch proti korozi.

Vlastnosti

- *Vynikající přilnavost*
- *Velmi dobrá ochrana proti korozi a opotřebení*
- *používá se také jako hydraulický olej*
- *Nízká pěnotvornost*
- *Odolná vůči vysokým tlakům a zátěži*
- *Výborné demulgační vlastnosti*
- *Dobrá filtrovatelnost*

Oblast použití

Jsou vhodné pro obráběcí stroje s centrálním mazáním pro převody, hydrauliky a kluzná vedení

Produktová data

	ILSAN BM 68	ILSAN BM 220
Hustota při 15 °C	0,883 kg/l	0,895 kg/l
Viskozita 40 °C	69,1 mm²/s	220,00 mm²/s
Viskozita 100 °C	8,7 mm²/s	18,20 mm²/s
Bod vzplanutí COC	225 °C	245 °C
Bod tuhnutí	-21 °C	-15 °C

Kvalitativní specifikace

HLP dle DIN 51524 část 2, CLP dle DIN 51 517 část 3

Výkonnost (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní):

FZG 12
US Steel 224

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.