KATALOGOVÉ LISTY

AGIP OPL 5

Agip OPL 5 je chloru prosté, nízkoviskózní, s vodou nemísitelné chladící mazivo na bázi minerálních olejů, chudých na aromáta, s produktu specifickými aditivy, pro lapování, honování a broušení podle nejnovější technologie.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP OPL 5

Viskozita při 40°C	mm^2/s	4,5	DIN 51 562
Hustota při 15°C	kg / l	0,890	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	130	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-4	
Cu – koroze	koroz. stupeň	1-100A3	DIN 51 759
VKA	N	1800	DIN 51 350

VLASTNOSTI

- Agip OPL 5 je formulován na bázi vysoce rafinovaných minerálních olejů s dobrou nosnou a usazovací schopností.
- má extrémně stabilní vlastnosti, nemá sklon k tvoření pěny
- seřízen na co nejmenší tvoření olejové mlhy a vypařování
- má výbornou schopnost nesení prachu pomocí speciálních přísad a nenapadá obráběné materiály, nezanechává žádné skvrny
- velice dobrá odolnost proti stárnutí, velmi dobrý oplachovací účinek
- snáší se se všemi běžně prodávanými těsnícími a kabelovými materiály
- speciálně působícími aditivy je zajištěn dobrý účinek detergentu

POUŽITÍ

Agip OPL 5 je speciální kapalina pro lapování, honování a broušení rozličných materiálů k docílení zvláště vysoké jakosti povrchů. Hodí se doplňkově potřebám hydrostatického mazání vřetena.

Agip Česká republika, s.r.o. - divize oleje
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz