KATALOGOVÉ LISTY

AGIP metalStanz 4 EP

Agip metalStanz 4 EP je vodou nemísitelné, nízkoviskozní tvářecí mazivo s polárními přisadami.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP metalStanz 4 EP

	Jednotka	Hodnota	Metoda
Vzhled	čirý		
Barva	0,5		
Hustota při 15°C	kg / m^3	780	DIN 51 757
Viskozita při 20°C	mm^2 / s	2,4	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	>56	DIN ISO 2592
Třída ohrožení	A III		VbF

VLASTNOSTI

- velmi účinné protahovací a lisovací mazivo, založené na minerálním oleji, s aditivy pro zvýšení účinnosti
- vodou nemísitelné
- bez chloru a aromat
- bez zápachu, bez rezidua po odpaření
  - kompatibilní se všemi kovy

POUŽITÍ

Agip metalStanz 4 EP se hlavně používá jako lisovací a protahovací olej, také použitelný pro válcování, rámování (obrubování), atd.

Postačující ventilace nebo odsávání jsou na pracovištích nezbytné.

Skladovací teplota: 0 až +30°C

Pro specifické technické dotazy spojte se laskavě s naším technickým oddělením.

Agip Česká republika, s.r.o. - divize oleje
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

Agip Česká republika