KATALOGOVÉ LISTY

AGIP CORO DWO 15 L

Agip Coro DWO 15 L je antikorozní prostředek, jehož základem je slabě páchnoucí isoparafinová uhlovodíková směs. Nabízí vysokou antikorozní ochranu a dobře odpuzuje vodu.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP CORO DWO 15 L

Barva		3	
Hustota/15°C	kg/m^3	780	DIN 51 757
Viskozita/20°C	mm^2/s	2,2	DIN 51 562
Bod vznícení (Abel-Pensky)	°C	63	
Třída nebezpečnosti VbF		A III	
Typ ochranného filmu		olejový	
Tloušťka filmu po ponoření	μm	2 – 3	
Kondenzační prostředí	cykly	>15	DIN 50 017 KFW
Zkouška na sůl	h	8	DIN 50 021 SS
Zkouška na vlhkost	h	120	ASTM D 1748

VLASTNOSTI

- Isoparafinová uhlovodíková směs
- Vytváří olejový ochranný film s velmi dobrou antikorozní ochranou
- Má schopnost odpuzovat vodu, je vysoce přilnavý
- Odstranitelný pomocí běžných průmyslových čističů a ředidel
- Stabilní vůči kyselinám a alkalickým ředidlům

POUŽITÍ

Agip Coro DWO 15 L je vysoce účinný odpuzovač vody a bezpečně chrání před korozí způsobenou povětrnostními podmínkami, vhodný pro středně i dlouhodobou konzervaci.

Při současném způsobu dodávání se výrobek používá přednostně jako lázeň; při nástřiku je nutné dodržet bezpečnostní předpisy.

Skladování: 5 °C – 30 °C

Agip Česká republika, s.r.o. - divize oleje
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

Agip Česká republika