KATALOGOVÉ LISTY

AGIP Coro DWV 45 L

Agip Coro DWV 45 L je „DEWATERINGFLUID“ (odvodňovací kapalina) na bázi ředidla téměř bez aromátů. Má vysokou protikorozní ochranu a dobrou schopnost vytěsňování vody.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP Coro DWV 45 L

Barva		5	
Hustota / 15°C	kg/m³	843	DIN 51 757
Viskozita / 20°C	mm²/s	3	DIN 51 562
Bod vzplanutí (Abel-Pensky)	°C	63	
Třída nebezpečí V b F		A III	
Druh ochranného filmu		vazelínový	
Kondenzační voda při střídavém klimatu	cykly	45	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	48	DIN 50 021 SS
Zvlhčovací komora	h	>240	ASTM D 1748

VLASTNOSTI

- ředidlo téměř bez zápachu
- vytváří vazelínový ochranný film s velice dobrou ochranou proti korozi
- dobrá schopnost vytěsňování vody
- omyvatelná pomocí běžných průmyslových čistících prostředků nebo rozpouštědly
- stabilní vůči kyselým a alkalickým vnikáním
- velice vydatné

POUŽITÍ

Agip Coro DWV 45 L je protikorozní ochranný prostředek pro rychlé schnutí a současné konzervování kovových částí a nástrojů, zvláště po galvanickém zušlechťování. Vhodný pro předběžnou a konečnou konzervaci. Používá se přednostně v ponořovacích lázních, může však být také nanesen postřikem.

tisk: 04/03

Agip Česká republika, s.r.o. - divize oleje
Pod Chodovem 1267/7, 149 00 Praha 4
Tel.: 224 495 294, Fax: 224 495 285
e-mail: oleje@agip.cz
www.agip.cz

Agip Česká republika