CLASSIC HAMDIR UM 32, 46, 68 ZF

Popis

CLASSIC HAMDIR UM 32, 46, 68 ZF jsou hydraulické oleje na minerální bázi s účinnými EP látkami bez obsahu zinku, které se dobře osvědčily v hydraulických systémech. Díky jeho velmi dobrým deemulgačním schopnostem může být voda proniklá do oleje na vhodných místech trvale odebírána. CLASSIC HAMDIR UM 32, 46, 68 ZF jsou univerzálně použitelné pro všechna hydraulická zařízení, kde je požadována maximální ochrana proti korozi a oděru.

Vlastnosti

- *Výborná ochrana proti oděru a proti korozi*
- *Oxidační inhibitory zajišťují vysokou odolnost proti stárnutí a snižují náklady na údržbu*

Produktová data

	HAMDIR UM 32 ZF	HAMDIR UM 46 ZF	HAMDIR UM 68 ZF
Hustota při 15 °C	0,877 g/cm²	0,884 g/cm²	0,889 g/cm²
Viskozita 40 °C	32,0 mm²/s	46,5 mm²/s	69,5 mm²/s
Viskozita 100 °C	5,3 mm²/s	6,7 mm²/s	8,5 mm²/s
Bod vzplanutí COC	212 °C	224 °C	230 °C
Bod tuhnutí	-30 °C	-24 °C	-24 °C

Kvalitativní specifikace

HLP dle DIN 51524 část 2

Výkonnost (ověřený v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní)

FZG-Test A/ 16,6/ 140
stupeň zatížení >12
Požadavky dle DIN 51524 část 2, SEB 181222 a DBL 6713 jsou splněny a ve spoustě důležitých vlastností překročeny.
Vyhovuje požadavkům ocelářského průmyslu na hydraulické oleje HLP; MAN; VDEh

Vydáno 04/2009

Údaje uvedené v tomto dokumentu odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a vývoje. Změny charakteristických hodnot a pokynů k použití zůstávají vyhrazeny. Pro uvedené charakteristické hodnoty platí opakovatelnost a srovnatelnost příslušných zkušebních metod. Dodržujte prosím své povinnosti uživatele.

CLASSIC
www.classic-oil.de